PROCHEMKO ANTI DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ

Nettoyant concentré des dépôts verts

- Fonctionnement et résultat efficaces
- Fonctionnement préventif
- Facile à mettre en oeuvre
- Permet de gagner du temps

PROCHEMKO ANTI DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ

DESCRIPTION
Pour l'élimination et la prévention effectives des algues et mousses. Peut être appliqué sur les fenêtres, murs, toits, terrasses, dallages, poutres, caillebotis et meubles de jardin, etc.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Ce produit est exclusivement autorisé pour lutter contre les dépôts verts.
Le traitement de surfaces dures et équipements à proximité de cours d'eau pour lutter contre les dépôts verts est interdit.
Ce produit est toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques.
Il convient d'éviter que le liquide atteigne des eaux de surface.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Ca. 3 – 5 m² par litre solution.

CONSOMMATION PRATIQUE
La consommation dépend fortement de la rugosité de la surface et de l'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Nettoyer le support, humidifier les surfaces à traiter avec la solution et laisser agir pendant 16 heures minimum.
Après avoir laissé agir, nettoyer le support au jet en frottant avec une brosse ou un patin de ponçage.
Pour une action préventive, appliquer de nouveau le produit sur le support à traiter et laisser sécher.
Le produit est appliqué par une pulvérisation basse pression.
Appliquer l'Anti-algues Concentré en concentration de 1 pour 25 à 1 pour 100, suivant le degré d'encrassement du support.
Récupérer l'eau contaminée avec le produit ; ne pas laisser s'écouler dans le sol, les eaux de surface ou les égouts.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimum : 10 °C
Température minimum du support : 10 °C
Température ambiante maximale : 30 °C.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES
Appliquer l'Anti-algues Concentré en concentration de 1 pour 25 à 1 pour 100, suivant le degré d'encrassement du support.
Récupérer l'eau contaminée avec le produit ; ne pas laisser s'écouler dans le sol, les eaux de surface ou les égouts.
Les résidus du présent produit doivent être traités comme déchets chimiques et ne peuvent pas être évacués avec les déchets industriels ou ménagers.
Les emballages vides peuvent être traités comme déchets industriels à condition d'être correctement nettoyés et secs.
Évacuer tout emballage non nettoyé comme déchet chimique.

PH
9

DURÉE DE VIE
Au moins 12 mois à partir de la date de livraison, moyennant le stockage dans un local sec à une température de + 0 °C à 30 °C dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 28/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu