



PROCHEMKO ALGAE KILLER

Concentrated cleaner removes green film

- Works effectively
- Works preventatively
- Simple to use
- Time saver

PROCHEMKO ALGAE KILLER

DESCRIZIONE

For the effective removal and prevention of algae and moss. Usable on windows, windows, roofs, terraces, tile paths, beams, deck, garden furniture, etc.

UTILIZZO CONSIGLIATO

It may only be used as an agent to combat green film.

This product may not be used to combat green film hard surfaces and equipment that are near watercourses.

This product is poisonous to fish and other water organisms.

The liquid must be prevented from reaching surface water.

CONSUMO TEORICO

Ca. 3 – 5 m² pro liter solution.

CONSUMO PRATICO

Consumption is heavily dependent on the surface roughness and fouling.

ISTRUZIONI PER L'USO

Clean the surface, the wet the surfaces to be treated, and allow to soak in for minimally 16 hours.

After the soak-in period, spray off the surface with the help of a brush or sanding pad.

For preventative action, treat the surface again and allow to dry.

Apply the product with a low-pressure spray.

Use Algae Killer Concentrate diluted to a ratio between 1:25 to 1:100 dependent on the degree of fouling of the surface.

Capture contaminated water and prevent it reaching the ground, surface water, or the sewers.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 10 °C.

Minimum surface temperature : 10 °C.

Maximum ambient temperature : 30 °C.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with water immediately after use.

NOTE

Use Algae Killer Concentrate diluted between 1:25 to 1:100 dependent on the degree of fouling of the surface.

Capture contaminated water and prevent it reaching the ground, surface water, or the sewers.

Remnants of this product should be treated as chemical waste and may not be disposed of together with commercial or household waste.

Treat empty packaging as industrial waste unless well cleaned and dry.

Do not dispose of clean packaging as chemical waste.

PH

9

SCADENZA

Can be kept a minimum of 12 months from the date of delivery when stored in a dry environment at a temperature between 0 °C and 30 °C in the unopened original packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu