PROCHEMKO

PROCHEMKO ALGENDODER CONCENTRAAT

Geconcentreerde reiniger verwijdert groene aanslag

- Effectieve werking
- Preventieve werking
- Eenvoudig te verwerken
- Tijdbesparend

PROCHEMKO ALGENDODER CONCENTRAAT

OMSCHRIJVING
Voor het effectief verwijderen en voorkomen van algen en mos. Toepasbaar op ramen, muren, daken, terrassen tegelpaden, bielzen, vlonders en tuinmeubelen enz.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag.
Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.
Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen.
Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

THEORETISCH VERBRUIK
Ca. 3 – 5 m² per liter oplossing.

PRAKTISCH VERBRUIK
Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak en de vervuiling.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Ondergrond reinigen, de te behandelen oppervlakken bevochtigen met de oplossing en minimaal 16 uur laten inwerken.
Na de inwerktijd de ondergrond afspuiten met ondersteuning van een borstel of schuurpad.
Voor preventieve werking de ondergrond nogmaals behandelen en laten drogen.
Product aanbrengen met een lage druk spuit.
Algendoder Concentraat toepassen in een concentratie van 1 op 25 tot 1 op 100, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de ondergrond.
Vervuild water met product opvangen, niet in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur : 10° C.
Minimale ondergrond temperatuur : 10° C.
Maximale omgevingstemperatuur : 30° C.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN
Algendoder Concentraat toepassen in een concentratie van 1 op 25 tot 1 op 100, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de ondergrond.
Vervuild water met product opvangen, niet in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen.
Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden en mogen niet met het bedrijf- of huishoudelijk afval meegegeven worden.
Lege verpakkingen, mits goed gereinigd en droog, behandelen als bedrijfsafval.
Niet gereinigde verpakking als chemisch afval afvoeren.

PH
9

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits opgeslagen in een droge ruimte bij een temperatuur tussen + 0° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 28/05/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu