

PROCHEMKO



ASTRO-SYN

Agent de nettoyage légèrement alcalin

- Nettoyant neutre sans substances agressives
- Convient pour l'intérieur et pour l'extérieur.
- Idéal pour le lavage périodique
- Sans danger pour le verre et le caoutchouc
- À diluer jusqu'à max. 1 : 20

ASTRO-SYN

DESCRIPTION

Produit de nettoyage légèrement alcalin à base de substances tensioactives spéciales, conçu pour éliminer les dépôts atmosphériques et les saletés de circulation.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Tous les plastiques tels que les huisseries en PVC, les bardages, les tôles profilées, Plastisol et les supports revêtus.

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 20 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

La consommation dépend largement du degré d'encrassement et de l'état du support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Astro-Syn jusqu'à maximum de 1 part pour 20 parts d'eau, selon l'application et la salissure du support.

Appliquer la solution avec une éponge ou une brosse douce.

L'effet nettoyant peut être amélioré à l'aide d'un tampon blanc en nylon non tissé.

Laisser la solution pénétrer pendant quelques minutes et rincer le tout à l'eau, par exemple avec un flexible et une brosse douce de lavage pour voiture.

Ne pas laisser sécher le produit et ne pas appliquer Astro-Syn sur un support chaud ou en plein soleil.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 30 °C

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

8

DURÉE DE VIE

Conservation de 24 mois minimum. Stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu