



ASTRO-SYN

Licht alkalisch reinigingsmiddel

- Neutrale reiniger zonder agressieve bestanddelen
- Geschikt voor binnen en buiten
- Ideaal voor periodieke bewassing
- Niet schadelijk voor glas en rubber
- Te verdunnen tot max. 1 : 20

ASTRO-SYN

OMSCHRIJVING

Licht alkalisch reinigingsmiddel op basis van speciale oppervlakteactieve stoffen, ontwikkeld voor het verwijderen van atmosferische aanslag en straatvuil.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Alle kunststoffen zoals kunststof kozijnen, beplating, damwandprofielplaten, Plastisol en gecoatete oppervlakken.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 20 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Het verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de toestand van de ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Astro-Syn tot maximaal 1 deel op 20 delen water, afhankelijk van de toepassing en vervuiling van de ondergrond.

Breng de oplossing aan met een spons of met een zachte borstel.

De reinigende werking kan ondersteund worden met een witte non-woven nylon pad.

Laat de reiniger-oplossing enige minuten intrekken en spoel het geheel af met veel water, bijvoorbeeld met slang en zachte auto wasborstel.

Product niet laten indrogen, Astro-Syn niet toepassen op een warme ondergrond of in de volle zon.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten product en lege verpakkingen dienen als chemisch afval te worden afgevoerd, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

8

HOUDBAARHEID

Minimaal 24 Maanden houdbaar. Opslag op koele, droge en vorstvrije plaats in originele, ongeopende verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu