



DÉCOLLEUR DE PAPIER PEINT CONCENTRÉ

Elimine facilement et rapidement le papier peint

- Application facile
- Temps d'action réduit
- Dissout la colle
- Concentré

DÉCOLLEUR DE PAPIER PEINT CONCENTRÉ

DESCRIPTION

Permet d'éliminer rapidement le papier peint, mais aussi les posters, affiches collées, etc. Pénètre profondément dans la colle et la dissout. Convient pour tous les supports.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour l'élimination simple de tous les papiers peints sur tous les supports. Poncer le papier peint vinyle ou pelez la couche vinylique.

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 à 20 m² par litre de produit non dilué.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Recouvrir le revêtement de sol, les plinthes et les boiseries. Protéger de façon étanche les prises, interrupteurs et autres équipements sous tension. Diluer le produit de détapissage Décolleur de Papier Peint suivant un rapport de 1 à 5 avec de l'eau et appliquer uniformément sur le support avec une brosse ou un pulvérisateur basse pression. Laisser agir la solution Décolleur de Papier Peint 15 à 30 minutes et enlever les couches traitées avec un couteau à enduire. Appliquer de nouveau lorsque la solution sèche. Répéter l'opération dans le cas plusieurs couches de papier sont présentes.

CONDITIONS D'APPLICATION

Pas de mesures particulières pour une utilisation à l'intérieur.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer le produit, l'emballage vide et le papier peint traité comme déchets ménagers, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH

11,40

DURÉE DE VIE

24 mois minimum, moyennant le stockage dans un local frais, sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu