

**PROCHEMKO**



**UNIVERSOL® ECO**

## Nettoie et dégraisse les peintures et autres

- Dissout efficacement la graisse et la saleté
- Rinçage inutile
- Améliore l'adhérence
- Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement
- Egalement idéal comme nettoyant universel concentré pour fours, moteurs, planchers etc.

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# UNIVERSOL® ECO

## DESCRIPTION

Le nettoyant et dégraissant 100% écologique pour les peintures, surfaces en acier inoxydable, les sols très sales, les cuisines industrielles etc.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Universol® Eco convient parfaitement :

- Pour le nettoyage et le dégraissage de tous les supports à peindre. Aucun lavage n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer immédiatement.
- En tant que nettoyant universel industriel super concentré pour le nettoyage des surfaces légèrement à très sales.
- En tant que nettoyant pour l'acier inoxydable.

## CONSUMMATION THÉORIQUE

10 - 100 m<sup>2</sup> par litre.

La consommation dépend fortement du degré de pollution, type de substrat et degré de dilution.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Universol® Eco avec de l'eau.

Rapport de mélange recommandé :

- 1: 25 pour les peintures, les fours, les moteurs et l'acier inoxydable fortement encrassés
- 1: 50 pour les cuisines collectives, machines et planchers encrassés
- 1: 100 pour les peintures et fenêtres faiblement encrassées

Appliquer le concentré Universol® Eco dilué avec une éponge, un chiffon ou un pinceau. Laisser agir quelques minutes, si nécessaire avec une éponge, un chiffon ou un pinceau pour l'activer davantage.

Pour les salissures tenaces, laisser agir plus longtemps, si nécessaire avec une concentration plus élevée. Frotter avec un chiffon humide ou une éponge.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Peut être utilisé dans presque toutes les circonstances, ne pas appliquer en plein soleil par temps de gel.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Après utilisation avec de l'eau propre.

## PH

11,20

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu