



UNIVERSOL® ECO

Reinigt en ontvet schilderwerk en meer

- Lost vet en vuil effectief op
- Nawassen niet nodig
- Verbeterd de hechting
- Biologisch afbreekbaar
- Ook zeer geschikt als geconcentreerde allesreiniger voor vervuilde ovens, motoren, vloeren enz.

UNIVERSOL® ECO

OMSCHRIJVING

De 100% ecologische reiniger en ontvetter voor schilderwerk, RVS oppervlakken, sterk vervuilde vloeren, industriële keukens enz.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Universol® Eco is zeer geschikt:

- Voor het reinigen en ontvetten van alle te verven oppervlakken. Nawassen is niet noodzakelijk, waardoor direct gestart kan worden met het schilderwerk.
- Als super geconcentreerde industriële allesreiniger voor het reinigen van licht tot zwaar vervuilde oppervlakken.
- Als RVS reiniger.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m² per liter.

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling,

type ondergrond en verdunningsgraad.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Universol® Eco met water.

Aanbevolen mengverhouding:

1 : 25 voor sterk vervuild schilderwerk, ovens, motoren en RVS

1 : 50 voor vervuilde industriële keukens, machines en vloeren

1 : 100 voor licht vervuild schilderwerk en ramen

Breng de verdunde Universol® Eco concentraat aan met spons, doek of borstel.

Laat enige minuten inwerken, eventueel met spons, doek of borstel doorhalen om de werking extra te activeren.

Bij hardnekkige vervuiling langer laten inwerken, eventueel in een hogere concentratie.

Neem af met een vochtige doek of spons.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon onder vorst omstandigheden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

PH

11,20

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu