

UNIVERSOL® ECO POMPSPRAY

OMSCHRIJVING

De 100% ecologische reiniger en ontvetter voor schilderwerk, RVS oppervlakken, sterk vervuilde vloeren, industriële keukens enz.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Universol® Eco is zeer geschikt:

- Voor het reinigen en ontvetten van alle te verven oppervlakken. Nawassen is niet noodzakelijk, waardoor direct gestart kan worden met het schilderwerk.
- Als super geconcentreerde industriële allesreiniger voor het reinigen van licht tot zwaar vervuilde oppervlakken.
- Als RVS reiniger.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m² per liter.

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling, type ondergrond en verdunningsgraad.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Universol® Eco PompSpray is een kant en klaar mengsel.

Universol® Eco concentraat gebruiken voor navulling.

Voor navullen van de sprayer flacon Universol Eco Concentraat verdunnen in de mengverhouding van 115 ml Universol Eco Concentraat en 385 ml schoon water.

Vanwege mogelijke schuimvorming de flacon eerst met het water vullen tot het gewenste niveau, dan pas de Universol® Eco concentraat toevoegen.

Aanbevolen mengverhouding: 1: 10 of meer.

Bij hardnekkige vervuiling langer laten inwerken, eventueel in een hogere concentratie.

Neem af met een vochtige doek of spons.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon en onder vorst omstandigheden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Na gebruik met schoon water.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu