

PROCHEMKO



B-WAX

Revêtement anti-graffiti « à sacrifier »

- Convient à de nombreux supports, poreux ou lisses
- Pratiquement invisible
- Résistant aux intempéries
- Non nocif pour l'environnement
- Respirant

WWW.PROCHEMKO.EU

B-WAX

DESCRIPTION

Revêtement anti-graffiti et anti-affiche pratiquement invisible et écologique à base de cires naturelles pour tous les supports résistant à l'eau de min. 60 °C.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Revêtement semi-permanent anti-graffiti sur tous les matériaux de construction minéraux, la pierre naturelle et les autres revêtements de façade.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,02 kg/l
Niveau de brillance: Satin

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: N/A
Recouvrable: N/A
Dur à cœur: N/A

CONSOMMATION THÉORIQUE

3 – 5 m² / l dans un système à deux couches.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Nettoyer le support avec un produit de nettoyage pour façade Prochemko adéquat et le laisser sécher.

Éliminer les graffiti avec Topper ou Removex Green.

Pulvériser avec de l'eau sous haute pression.

Appliquer B-Wax sur un support sec à l'aide d'une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur basse pression.

Pour un résultat optimal, appliquer le système standard en deux couches croisées espacées de deux heures.

Éliminer les graffiti à l'eau chaude sous haute pression, au moins à 80 °C, et appliquer un nouveau système.

Traiter d'abord les très anciennes couches de B-Wax avec Prochemko Vetclean, laisser agir quelques minutes, frotter l'ensemble avec une brosse dure et éliminer avec un nettoyeur haute pression.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 10 °C
Humidité relative maximum : 80 %
Température minimum du support : 8 °C
Température maximum du support : 25 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer les résidus du produit et l'emballage vide comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

DURÉE DE VIE

Conservation de 12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local frais, sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu