



CALCIUM GUARD

Additif qui empêche l'efflorescence de la chaux libre

- Résistant aux alcalis
- Consommation avantageuse
- Facile à travailler
- Donne un caractère hydrophobe
- Faible tension

CALCIUM GUARD

DESCRIPTION

Additif alcalin ajouté aux mortiers de maçonnerie, de coulis et d'enduit minéraux.
Prévient ou réduit les taches blanches causées par l'efflorescence de la chaux libre.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Additif pour mortiers de ciment destiné à empêcher la dissolution et les efflorescences de calcaire.
Ces efflorescences sont provoquées par l'absorption d'humidité qui occasionne une dissolution du calcaire et qui en s'évaporant véhicule le calcaire à la surface. Le calcaire réagit avec le CO₂ dans l'air, ce qui entraîne la formation de carbonate de calcium.
Sous l'effet des pluies acides, ce carbonate de calcium peut se transformer en gypse que n'est pas soluble chimiquement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ajouter et mélanger de façon homogène Calcium Guard® à raison de 2 % en poids de la part de ciment du mortier.

CONDITIONS D'APPLICATION

Conformément aux prescriptions du fabricant de mortier.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

DURÉE DE VIE

Conservation de 1 an minimum, moyennant le stockage dans un local frais, sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 09/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu