



COATEX IR MAT BLANK

Single component PU anti-graffiti coating

- Hard, scratch-resistant coating makes it easy to remove graffiti
- Does not yellow or chalk
- Virtually odourless
- Transparent protective layer
- For non-absorbent surfaces

COATEX IR MAT BLANK

ОПИСАНИЕ

A one-component, moisture-curing, low-solvent, transparent protective agent and polyurethane anti-graffiti coating based on polyurethane.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Coatex IR is suitable as a durable protective coating. Its excellent chemical resistance makes it an excellent anti-graffiti coating.
Can be used on all smooth, slightly absorbent surfaces, such as coating systems, acrylic wall paints, on bare concrete or primed concrete, polyester glass fibre, and various thick sheet materials.
Coatex IR can be used indoors because it does not contain solvents.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Untreated substrate:
first layer: Curaton CC (optional)
second layer: Coatex IR Mat Blank
third layer: Coatex IR Mat Blank (optional)

Treated surface:
first layer: Coatex IR Mat Blank
second layer: Coatex IR Mat Blank

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,17 kg/l
Гланцово ниво: Мат
Съдържание на сухо вещество (по тегло): 99%
Съдържание на сухо вещество (по обем): 99%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 1 hour
Сух за употреба: 4 hours
Готов за повторно нанасяне: 12 hours
group_dry_40_full_cure: 3 days

СУХ СЛОЙ

100 µm

РАЗХОДНА НОРМА

10 m² / l with a dry layer thickness of 100 microns.

КОНСУМАЦИЯ

The actual consumption is dependent on the method of application.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Apply Coatex IR using a short-haired roller or brush.
Apply the product in one or two thin layers (maximum layer thickness = 100 µm per layer).
Before applying a second layer, wait 12 hours, but no longer than 24 hours.
Replace the roller and tray every half hour and make sure the used packaging is properly closed while working. This will prevent the product from becoming less viscous (i.e. thixotropy).
Exceeding the recommended layer thickness can generate light foam.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature : 35 °C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with Graftex 4 immediately after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Sheen: Transparent matt/low silky gloss.
Dispose of the remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 10 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix): 10 g/l
Категория ЛОС: A/i
group_voc_40_limit: 500 g/l
Забележки относно безопасността: Consult the associated product safety leaflet and the information listed on the packaging.

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu