



EASY-WAX R

Reinigungs- und Schutzmittel in einem

- Farb- und glanzwiederherstellend
- Sehr einfach anzuwenden
- Vermindert Schmutzanhaftung
- Glänzende Schicht
- Für Kunststoffrahmen/-verkleidung, Spundwandprofile und beschichtete Oberflächen

EASY-WAX R

BESCHREIBUNG

Reinigungs- und Konservierungsmittel in einem auf Basis von Polymeren und schützenden Wachsen für Kunststoffrahmen/-plattierungen, Spundwandprofile und beschichtete Oberflächen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Reinigungs- und Schutzmittel für Kunststoffrahmen, beschichtetes Aluminium, Spundwandprofilplatten und gestrichene Oberflächen.
Besonders effektiv bei der Beseitigung von Leckstreifen und Verwitterungen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

18 – 25 m²/l

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Easy-Wax R mit Schwamm oder Tuch in einer vollen Schicht auf trockenen Untergrund aufbringen, starke Verschmutzung mit weißem Nylonvliespad einwischen, bis sich die Verschmutzung aufgelöst hat.
Nach einer Trocknungszeit von mindestens 15 Minuten maschinell oder manuell verreiben, bis eine gleichmäßig glänzende Schicht entstanden ist.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser

BEMERKUNGEN

Reste dieses Produkts sind als chemischer Abfall zu behandeln und dürfen nicht mit dem Gewerbe- oder Haushaltsabfall entsorgt werden.

PH

7.0000

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Lieferdatum, gelagert in einem kühlen, trockenen Raum in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 25/08/2020

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu