



EASY-WAX R

Produit nettoyant et protecteur en un

- Restauration de la couleur et de la brillance
- Très facile à appliquer
- Réduit l'adhérence de la saleté
- Couche brillante
- Pour les dormants/capotages en PVC, les tôles profilées et les surfaces revêtues

EASY-WAX R

DESCRIPTION

Un nettoyant et un conservateur en un seul produit à base de polymères et de cires protectrices pour les châssis de fenêtres/bardages, les tôles profilées et les surfaces enduites.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Nettoyant et protecteur pour les huisseries en PVC, l'aluminium revêtu, les tôles profilées et les supports peints.

Particulièrement efficace en cas de trainées et d'altération.

CONSUMMATION THÉORIQUE

18 – 25 m²/l

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer Easy-Wax R sur le support sec à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon en couche complète, enlever la saleté tenace avec un tampon de nylon non tissé blanc jusqu'à la dissolution de la saleté.

Laisser sécher au minimum 15 minutes puis frotter manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une couche brillante uniforme.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Les résidus du présent produit doivent être traités comme déchets chimiques et ne peuvent pas être évacués avec les déchets ménagers.

PH

7.0000

DURÉE DE VIE

12 mois à partir de la date de livraison, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 25/08/2020

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu