



GLASTEX

Verwijdert etsstrepen effectief van glas

- Zeer snelle en effectieve reiniging
- Glashelder resultaat
- Tot max. 1 : 5 verdunnen
- Ook geschikt als algemene reiniger voor met metaalstof verontreinigde ondergronden

GLASTEX

OMSCHRIJVING

Glastex is een zeer sterk werkend, geconcentreerd zuur reinigingsmiddel voor glas om etsstrepen van kalk of cement te verwijderen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Verwijdering van etsstrepen op glas waarop kalk of cement aanwezig is. Niet toe te passen wanneer het te behandelen glasoppervlak is voorzien van een zuurvoelige, zonwerende coatinglaag, zoals bijvoorbeeld metaaloxide. Als algemene reiniger voor met metaalstof verontreinigde ondergronden.

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 40 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Dek de aanwezige beplanting af.
Bescherm alle niet te behandelen delen.
Dek geëmailleerde, geschilderde of gelakte oppervlakken alsmede hout en metaal goed af.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verdun Glastex met water tot maximaal 1:5.
- Voorkom spatten en druipen.
- Reinig het oppervlak met een spons die nat, maar niet verzadigd is, met het product.
- Laat het niet indrogen!
- Spoel direct zeer goed na met veel water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 10°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 10°C
Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

OPMERKINGEN

Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden, mogen niet met het bedrijfs huishoudelijk afval meegegeven worden.

Lege verpakkingen behandelen als bedrijfsafval, mits gereinigd; anders in overeenstemming met de Wet Milieubeheer en als chemisch afval.

pH indien 1: 15 met water verdund: 1,7

Tast kalkhoudende ondergronden, aluminium, zink en bepaalde verfsorten aan.

Gevaar

- Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
- Giftig bij inademing.
- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventie

- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Draag beschermende handschoenen en gelaatsbescherming:
- Draag een schort of overall indien kans op spatten bestaat.
- Stofbril, gelaatscherm, of andere volgelaatsbescherming waar de mogelijkheid bestaat voor directe blootstelling aan aerosols of spatten.

Reactie

NA INADEMING:

- De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

- De mond spoelen.
- Geen braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Spoel de huid af met water of neem een douche.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

- Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- Blijven spoelen.

Opslag

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Achter slot bewaren.
- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

PH

1

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits opgeslagen in een droge ruimte bij een temperatuur tussen + 0° C en 30° C in onaanbroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu