



GRAFFITI REMOVER 2

Starker gebrauchsfertiger flüssiger Graffitireiniger

- Anwenderfreundlich
- Schnelle Wirkung
- Umweltfreundlich
- Sicher für die meisten Untergründe
- Praktisch geruchlos

GRAFFITI REMOVER 2

BESCHREIBUNG

Graffiti Remover 2 ist ein starker, gebrauchsfertiger, flüssiger Graffiti-Reiniger auf Basis diverser Lösungsmittel.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Graffiti-Reiniger für diverse Sorten Graffiti wie Markertinte, Spraydosenfarben u. dgl. auf praktisch allen Untergründen, anwendbar drinnen wie draußen auf Holz, unbehandelten Metallen, Glas, Alkydharzlacken, Kunststoff, Marmor, Polyurethanlacken und Trespa. Gefahrlos für die meisten Anstriche.

Erst einen Test an Graffiti und Untergrund machen!

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 – 20 m² / l

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Graffiti Remover 2 mit Pinsel oder Schwamm auf die zu behandelnde Oberfläche aufbringen. Graffiti Remover 2 einige Zeit einwirken lassen, bis die Graffiti aufgelöst sind; die Reinigung kann mit einem weißen Nylonvliespad unterstützt werden.

Die aufgelösten Graffiti mit reichlich Wasser wegspülen.

Erforderlichenfalls die Behandlung wiederholen.

Um zu verhindern, dass sich die aufgelösten Graffiti an unerwünschten Stellen niederschlagen, ist die Umgebung der zu behandelnden Stelle vorher mit Rodex, 1:10 mit Wasser verdünnt, anzusetzen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 0 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 0 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Produktreste, leere Verpackungen und Graffiti-reste als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate haltbar, Lagerung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu