



GRAFFITI REMOVER 2

Sterke gebruiksklare, vloeibare graffiti reiniger

- Gebruikersvriendelijk
- Snelle werking
- Milieuvriendelijk
- Veilig voor de meeste ondergronden
- Praktisch reukloos

GRAFFITI REMOVER 2

OMSCHRIJVING

Graffiti Remover 2 is een sterke gebruiksklare, vloeibare graffiti reiniger op basis van diverse oplosmiddelen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als graffiti reiniger voor diverse soorten graffiti zoals marker inkt, spuitbusverven en dergelijke op vrijwel alle ondergronden, toepasbaar binnen zowel als buiten op hout, blanke metalen, glas, alkydlakken, kunststof, marmer, polyurethaanlakken en trespas. Veilig voor het meeste schilderwerk. Vooraf op de graffiti en de ondergrond een proef zetten!

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 20 m² / l

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Graffiti Remover 2 op het te behandelen oppervlak aanbrengen met een kwast of spons. Graffiti Remover 2 enige tijd laten inwerken totdat de graffiti is opgelost, de reiniging kan ondersteund worden met een witte non woven nylon pad. De opgeloste graffiti wegspoelen met veel water. Indien nodig de behandeling herhalen. Om te voorkomen dat de opgeloste graffiti op een ongewenste plaats neerslaat dient de omgeving van de te behandelen plek vooraf ingezet te worden met Rodex, 1 op 10 verdund met water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 0°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 0°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten product, lege verpakkingen en graffiti restanten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regels en wettelijke voorschriften.

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden houdbaar, opslag op koele, vorstvrije en droge plaats in originele en ongeopende verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu