



GRAFITEX 3

Graffiti-Entferner für Plexiglas und Kunststoff

- Greift Kunststoffe nicht an und ist streifenfrei
- Ideal für Plexiglas, Lexanglas und Polycarbonat
- Entfernt Graffiti an Bushaltestellen und Tafeln an Bahnhöfen

GRAFITEX 3

BESCHREIBUNG

Graffiti-Entferner für Graffiti auf Basis von Tinten und Sprühdosenfarben auf nicht-porösen Untergründen wie Plexi-, Lexanglas und Kunststoff ohne Streifen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Grafitex 3 eignet sich zur Entfernung von tinten- und sprühdosenfarbenbasierten Graffiti auf nicht-porösen Untergründen.

Eignet sich auch zur Entfernung von Graffiti von Anti-Graffiti-Beschichtungen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 – 10 m² / l

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Rodex rings um die zu reinigende Oberfläche aufbringen.
- Grafitex 3 im Lieferzustand verwenden.
- Das Produkt mit Hilfe von Tuch, Schwamm oder Pinsel aufbringen.
- Die angegriffenen Schichten mit Tuch oder kornfreiem Papier entfernen.
- Die Behandlung erforderlichenfalls wiederholen.
- Die Oberfläche mit verdünntem Rodex nachbehandeln (1:10 mit Wasser).

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu