

PROCHEMKO



GRAFITEX 3

Produit d'élimination pour graffiti

- N'attaque pas les plastiques et ne laisse pas de traces
- Idéal pour le plexiglas, le verre Lexan et le polycarbonate
- Élimine les graffiti des abribus et des panneaux dans les gares

WWW.PROCHEMKO.EU

GRAFITEX 3

DESCRIPTION

Produit d'élimination pour graffiti réalisés avec des encres et des peintures en aérosol sur des supports non poreux tels que le plexiglas, le verre Lexan et le plastique sans traces.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Grafitex 3 convient pour l'élimination de graffiti à base d'encre et de peinture en aérosol sur des supports non poreux.

Convient également pour éliminer les graffiti sur les revêtements anti-graffiti.

CONSOMMATION THÉORIQUE

5 - 10 m²/l

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Appliquer Rodex tout autour de la surface à nettoyer.
- Utiliser Grafitex 3 tel que fourni.
- Appliquer le produit avec un chiffon, une éponge ou une brosse.
- Enlever les couches dégradées à l'aide d'un chiffon ou de papier non granuleux.
- Si nécessaire, répéter le traitement.
- Traiter ensuite la surface avec du Rodex dilué (1:10 d'eau).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu