



GRAFITEX 3

Graffitiverwijderaar voor plexiglas en kunststof

- Tast kunststoffen niet aan en streept niet
- Ideaal voor plexiglas, lexaanglas en polycarbonaat
- Verwijdert graffiti van bushokjes en borden op stations

GRAFITEX 3

OMSCHRIJVING

Graffitiwijdereaar voor graffiti op basis van inkt en spuitbusverf op niet poreuze ondergronden als plexiglas, lexaanglas en kunststof zonder strepen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Grafitex 3 is geschikt voor verwijdering van graffiti op basis van inkt en spuitbusverf op niet poreuze ondergronden.

Eveneens geschikt voor verwijdering van graffiti van anti-graffiti coatings.

THEORETISCH VERBRUIK

5 – 10 m² / liter

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Breng Rodex aan rondom het te reinigen oppervlak.
- Gebruik Grafitex 3 zoals aangeleverd.
- Breng het product aan met behulp van een doek, spons of kwast.
- Verwijder de aangetaste lagen met behulp van een doek of korrelvrij papier.
- Herhaal, indien nodig, de handeling.
- Behandel het oppervlak na met verdunde Rodex (1:10 met water).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu