



CHALK-CEMENT-EX CONCENTRATE

Effortlessly removes lime and cement deposits

- Effective action and result
- For acid-resistant surfaces
- Wide range of use
- Can be rinsed off with water

CHALK-CEMENT-EX CONCENTRATE

ОПИСАНИЕ

For the easy removal of old and hard lime and cement deposits from acid-proof surfaces. Also suitable for the removal of cement scum.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Chalk-Cement-Ex Concentrate is suitable for removing lime and cement residues from a variety of acid-resistant surfaces. It is also suitable for use as an 'etching agent' for smooth cement-based floors, and so on, and as a descaler for pipes, boilers, etc.

КОНСУМАЦИЯ

Maximum dilution: 1:10. Consumption is heavily dependent on the level of dirt and the desired result.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Dilute Chalk-Cement-Ex Concentrate with water to maximally 1:10. In case of vertical surfaces, work from the bottom to the top to avoid runs and streaks. Apply the product using a sponge or hand spray gun and allow to soak in for 5 to 10 minutes. If necessary, use a car-washing brush or white pad as an aid. If the red colour changes into a yellowish white colour before the desired end result is achieved, Chalk-Cement-Ex must be reapplied. After use, rinse thoroughly with water until a neutral surface is obtained. Chalk-Cement-Ex Concentrate applications, such as in refill spray bottle, dilute in the mixture ration of 150 ml Chalk-Cement-Ex Concentrate to 350 ml clean water. First, try out a test surface.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature: 5 °C
Maximum relative humidity: 100%
Minimum surface temperature: 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with clean water immediately after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

1

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu