PROCHEMKO

ANTI-CALCAIRE-CIMENT SPRAY PRATIQUE

Élimine les efflorescences de calcaire et de ciment

- Fonctionnement et résultat efficaces
- Pour supports résistants aux acides
- Large spectre d'application
- Peut être rincé à l'eau

ANTI-CALCAIRE-CIMENT SPRAY PRATIQUE

DESCRIPTION
Permet d'éliminer facilement les efflorescences de calcaire et de ciment anciennes et incrustées dans les sols résistants aux acides. Convient également pour éliminer les voiles de ciment résistant aux acides.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Anti-Calcaire-Ciment Spray pratique convient pour éliminer les résidus de chaux et de ciment sur différents supports résistants aux acides. Applicable également comme « agent décapant » pour dalle en ciment lisse et autres, comme détartrant pour conduites, chaudières, etc.

CONSOMMATION PRATIQUE
La consommation dépend fortement de l'ampleur de l'encrassement et du résultat souhaité.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Anti-Calcaire-Ciment Spray pratique est prêt à l'emploi. Aspergez la zone polluée, frottez à l'aide d'une brosse ou d'un tampon à récurer en nylon blanc et laissez agir 5 minutes. Rincez ensuite abondamment à l'eau. Répétez le traitement en cas de pollution tenace ou laissez agir plus longuement le produit, éventuellement avec une concentration plus élevée. Remplissez le flacon avec 150 ml de solution à diluer et 350 ml d'eau. Anti-Calcaire-Ciment est aussi disponible sous la forme de produit concentré en 1, 5 et 10 litre.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimale: 5°C
Humidité relative maximale: 100%
Température de support minimale: 5°C
Température de support maximale: 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES
Évacuer les résidus du produit et l'emballage vide comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

DURÉE DE VIE
12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu