



KALK-CEMENT-EX POMPSPRAY

Verwijdert moeiteloos kalk en cementaanslag

- Effectieve werking en resultaat
- Voor zuurvaste ondergronden
- Breed inzetbaar
- Met water afspoelbaar

KALK-CEMENT-EX POMPSPRAY

OMSCHRIJVING

Voor het moeiteloos verwijderen van oude en vastzittende kalk- en cementaanslag, van zuurvaste ondergronden. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiers.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Kalk-Cement-Ex Pumpspray is geschikt om kalk- en cementresten te verwijderen van diverse, zuurbestendige ondergronden. Eveneens toepasbaar als "etsmiddel" voor gladde cementgebonden vloeren e.d. en als ontkalker van leidingen, ketels, e.d.

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en het gewenste resultaat.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Kalk-Cement-Ex Pumpspray is direct klaar voor gebruik. Spuit op de vervuiling, met een borstel of witte nylon pad doorhalen en 5 minuten laten inwerken. Hierna goed met water afspoelen. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen of de Kalk-Cement-Ex langer laten inwerken, eventueel in een hogere concentratie. De flacon navullen met 150 ml concentraat en 350 ml water. Kalk-Cement-Ex is ook verkrijgbaar in 1, 5 en 10 liter concentraat.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu