



CHALK-CEMENT-EX PUMPSPRAY

Effortlessly removes lime and cement deposits

- Effective action and result
- For acid-resistant surfaces
- Wide range of use
- Can be rinsed off with water

CHALK-CEMENT-EX PUMPSPRAY

BESKRIVELSE

For the easy removal of old and hard lime and cement deposits from acid-proof surfaces. Also suitable for the removal of cement scum.

ANBEFALT BRUK

Chalk-Cement-Ex Pumpspray is suitable for removing lime and cement residues from a variety of acid-resistant surfaces. It is also suitable for use as an 'etching agent' for smooth cement-based floors, and so on, and as a descaler for pipes, boilers, etc.

PRAKTISK FORBRUK

Consumption is heavily dependent on the level of dirt and the desired result.

BRUKSANVISNING

Chalk-Cement-Ex Pumpspray is ready for use. Spray on the contamination, brush through with a brush or white nylon pad and allow to work in for 5 minutes. Afterwards, rinse well with water. In case of stubborn soiling, repeat the treatment or allow the Chalk-Cement-Ex to work in for longer, possibly in a higher concentration. Refill the bottle with 150 ml of concentrate and 350 ml of water. Chalk-Cement-Ex is also available in 1, 5 and 10 litre concentrates.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5 °C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu