



**PROCHEMKO**



**KURALTEX NL 320**

## Neutrale reiniger voor alle ondergronden

- Verwijderd atmosferische vervuilingen effectief
- Geconcentreerde formule, tot max. 1 : 20 te verdunnen
- Ideaal voor frequent onderhoud van gecoate oppervlakken
- Biologisch afbreekbaar
- Voor kozijnen, kunststof, zonnepanelen, vloeren etc.

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# KURALTEX NL 320

## OMSCHRIJVING

Geconcentreerde neutrale reiniger op basis van oppervlakte-actieve stoffen, ideaal voor frequent onderhoud van gecoate oppervlakken, kunststof ondergronden en blank en geanodiseerde aluminium.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Kuraltex NL 320 is geschikt voor het reinigen van gecoate oppervlakken, kunststof ondergronden en geanodiseerd aluminium alvorens deze bijv. af te werken met Kuraltex LP 312 of Kuraltex BL 314.

## AANBEVOLEN SYSTEEM

Voorbehandeling : Kuraltex NL 320  
Eerste laag : Kuraltex LP 312

Voorbehandeling : Kuraltex NL 320  
Eerste laag : Kuraltex BL 314 of Kuraltex Primer  
Tweede laag : Kuraltex BL 314

## THEORETISCH VERBRUIK

Circa 10 m<sup>2</sup>/l.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Reiniging
  - Verdun Kuraltex NL 320 tot een maximum van 1:5, afhankelijk van de vervuilingsgraad.
- Periodieke bewassing
  - Verdun Kuraltex NL 320 tot een maximum van 1:20 met water.
  - Breng het product aan met behulp van een spons, vernevelspuit of handgedrukspuit en laat het een paar minuten inwerken
  - Laat het product niet indrogen.
  - Spoel of spuit af met schoon water.
  - Gebruik eventueel een autowasborstel of witte pad ter ondersteuning.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

## PH

7,50

## HOUBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroke, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)