



KURALTEX PRIMER

Primer for pre-treatment of Kuraltex BL 314

- Prevents sinking and improves the adhesion of Kuraltex BL 314
- Prevents migration of plasticisers and film-forming admixtures
- Closes off pores
- Invisible
- For frames, plastics, and coated surfaces

KURALTEX PRIMER

ОПИСАНИЕ

A water-based primer based on acrylic and polyurethane dispersion for anodised aluminium, coated metal surfaces, and a variety of plastics.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

For use as an invisible primer on chalky coatings.

Waterproofs and improves the adhesion on anodised aluminium.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,02 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по обем): 17%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: N/A
Готов за повторно нанасяне: N/A
group_dry_40_full_cure: N/A

КОНСУМАЦИЯ

The actual consumption is dependent on the absorptive capacity of the surface.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Use Kuraltex Primer as supplied.
- Apply the product using a velvet roller.
- Allow the product to dry for at least an hour at 20 °C before that you apply Kuraltex BL 314.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with clean water immediately after use.

РН

8

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu