



KURALTEX VB 311

Reinigings/ontvettings-middel voor zware vervuiling

- Verwijdert atmosferische vervuilingen effectief
- Verwijdert ook verkrijte verfdelen
- Geconcentreerde formule, tot max. 1 : 20 te verdunnen
- Economisch in gebruik
- Voor kozijnen, kunststof, vloeren etc.

KURALTEX VB 311

OMSCHRIJVING

Geconcentreerde alkalische reiniger op basis van oppervlakte-actieve stoffen, reinigingsversterkers en loog voor zwaar vervuild kunststof en gecoate oppervlakken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Kuraltex VB 311 is geschikt voor reiniging en voorbehandeling van gecoate oppervlakken en kunststof ondergronden alvorens deze b.v. af te werken met Kuraltex LP 312, Kuraltex BL 314 of met NanoSign waxsystemen.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Optie 1:

Voorbehandeling : Kuraltex VB 311
Eerste laag : Kuraltex LP 312
Tweede laag : Kuraltex LP 312 (indien nodig)

Optie 2:

Voorbehandeling : Kuraltex VB 311
Afwerking : Kuraltex Primer, Kuraltex BL 314

Optie 3:

Voorbehandeling : Kuraltex VB 311
Afwerking : NanoSign-Voorreiniger, NanoSign-EasyWax

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 20m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verdun Kuraltex VB 311 tot een maximum van 1 : 20, afhankelijk van de vervuilingsgraad.
- Breng het product aan met behulp van een spons of witte pad en laat het een paar minuten inwerken.
- Laat het product niet indrogen.
- Spoel af met schoon water.
- Gebruik eventueel een auto wasborstel of pad ter ondersteuning.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

13,10

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu