



MURODEX BIO

Umweltfreundlicher, effektiver Fassadenreiniger

- Hohe Schmutzlösekraft ohne Säuren oder Lösungsmittel
- Umwelt- und benutzerfreundlich
- Wirkt auch bei niedrigen Temperaturen
- Für Beton, Mauerwerk, Washkiesplatten und mineralischen Feinputz
- Sparsam im Verbrauch

MURODEX BIO

BESCHREIBUNG

Wasserbasierter Fassadenreiniger auf Basis besonderer Bakterien und Enzymkulturen für das umweltfreundliche, säure- und alkalifreie Reinigen von mineralischen Baustoffen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Murodex Bio ist ein spezieller Reiniger für mineralische Baustoffe wie Ziegel, Beton, Naturstein, gewaschene Kiesplatten und zementgebundene Putzschichten, sehr gut geeignet für die Reinigung mineralischer Putzschichten in Fassadendämmsystemen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 - 12 m² / l, mit einer Verdünnung von 1 bis 3

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Murodex Bio abhängig vom Verschmutzungsgrad bis max. 1:3 mit Wasser verdünnen.
Murodex Bio mit der Kunststoff-Zerstäuberpumpe, Blockpinsel oder Handfeger sättigend aufbringen.
Angesetzten Untergrund mit harter Bürste einwischen.
Das Ganze mindestens 48 Stunden einwirken lassen.
Nach dem Einwirken den Untergrund mit Hochdruckreiniger abspritzen.
Vor der Anwendung empfiehlt es sich, an einer Stelle die Ergiebigkeit und die Wirkung auf dem spezifischen Untergrund mit der gegebenen Verschmutzung festzustellen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 10 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 10 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

7

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu