

PROCHEMKO



MURODEX HC

Entfernt schwarze Ablagerungen

- Entfernt schwarze Ablagerungen effektiv
- Entfernt Ruß und Ablagerungen durch Luftverschmutzung
- Konzentrierte Formel, bis max. 1: 20 zu verdünnen
- Lösungsmittelfrei
- Für Natur- und Kunststein, Putz und (Wand-) Farbbeschichtungen

MURODEX HC

BESCHREIBUNG

Alkalisches Reinigungsmittel entfernt schwarze Ablagerungen wie Ruß, Ablagerungen durch Luftverschmutzung u. Ä. in trockenen wie feuchten Räumen, z. B. Küchen, Kellern, Badezimmern, Schwimmbädern und bei Kaminen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Murodex HC kann auf sämtlichem Natur- und Kunststein, Putz und (Wand-) Farbschichten angewandt werden.
Besondere Anwendungen von Murodex HC sind Küchen-, Keller- und Außenwände.
Aufgrund der stark bleichenden/entfärbenden Wirkung immer erst an einer Stelle testen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

50 – 200 g/m² ~ 5 – 20 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt in hohem Maße von der Verschmutzung und der Grobheit des Untergrunds ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Verdünnen Sie Murodex HC je nach Verschmutzung maximal 1: 20 mit Wasser.
Das Produkt mit Hilfe von Pinsel oder Handfeger aufbringen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen, bis ein Ergebnis sichtbar wird.
Verwenden Sie zur Unterstützung ggf. eine Bürste oder ein weißes Pad.
Alles gründlich mit Wasser abspülen, bis ein neutraler Untergrund erreicht ist.
Machen Sie an einer Stelle zunächst einen Test.
Nicht zusammen mit anderen Reinigungsmitteln verwenden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

10,50

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu