

PROCHEMKO



MURODEX HC

Élimine la couche noirâtre

- Élimine efficacement la couche noirâtre
- Élimine la suie et les dépôts atmosphériques
- Formule concentrée, diluer jusqu'à max. 1: 20
- Sans solvants
- Pour les pierres naturelles et synthétiques, les enduits et les peintures (murales)

MURODEX HC

DESCRIPTION

Produit de nettoyage alcalin, élimine les couches noirâtres telles que la suie, les dépôts atmosphériques, etc. dans les endroits secs et humides, tels que cuisines, caves, salles de bains, piscines et feux ouverts.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Murodex HC peut être appliqué sur toutes les pierres naturelles et synthétiques, enduits et peintures (murales).

Les applications spéciales de Murodex HC sont les murs de cuisine, de cave et les murs extérieurs.

Toujours effectuer un essai de surface en raison de l'effet blanchissant/décolorant important

CONSUMMATION THÉORIQUE

50 - 200 g/m² ~ 5 - 20 m²/litre

CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation dépend fortement de l'encrassement et de la granulométrie du support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Murodex HC en fonction de l'encrassement, maximum 1: 20 avec de l'eau.

Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou d'une balayette éponge et laisser agir minimum 5 minutes jusqu'à ce que le résultat devienne visible.

Utiliser éventuellement une brosse ou un patin blanc pour faciliter l'application.

Rincer le tout abondamment à l'eau jusqu'à obtenir un support neutre.

Réaliser d'abord un essai de surface.

Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits de nettoyage.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

10,50

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu