



MURODEX ZR

Pâte pour le nettoyage efficace de façades

- Élimine efficacement les pollutions atmosphériques, de la rue et de la ville
- Idéal pour la brique, les pavés de béton, le béton gravillon lavé et la brique émaillée jaune
- Le gel pâteux reste longtemps en contact avec la surface pour un nettoyage efficace
- Facile à mettre en oeuvre

MURODEX ZR

DESCRIPTION

Puissant nettoyeur pour façades, pâteux, moyennement acide, à base d'acides anorganiques, d'agents tensioactifs et d'épaississants.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Murodex ZR convient pour le nettoyage de supports composés de briques, pavés de béton, béton gravillon lavé, brique émaillée jaune, etc.

CONSOMMATION THÉORIQUE

Ca. 1 - 4 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Consommation très dépendante du niveau de salissure et du type de support.

PRÉPARATION DE SURFACE

Couvrir les plantes présentes. Protéger toutes les parties qui ne doivent pas être traitées (bien couvrir les surfaces émaillées, peintes ou laquées ainsi que le bois, le métal et le verre).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Appliquez Murodex ZR à l'aide d'une brosse carrée ou d'une brosse à main
- Utiliser le produit tel que fourni
- Laissez le produit agir pendant 3 à 30 minutes
- Brossez énergiquement la surface sur laquelle Murodex ZR est appliqué si la salissure est très importante
- Rincez à l'eau avec une pression adaptée

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C.

Humidité relative maximum : 100 %.

Température minimum du support : 5 °C.

Température maximum du support : 35 °C.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Directement après utilisation, nettoyer à l'eau claire.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

4.8000

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 14/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu