

PROCHEMKO



...zij een kans!



NANOSIGN® NETTOYANT ANTI-DERAPANT

Produit nettoyant pour sols antidérapants

- Grande capacité de dissolution de la saleté
- Opérationnel également à basses températures
- Odeur rafraîchissante
- Usage économique

NANOSIGN® NETTOYANT ANTI-DERAPANT

DESCRIPTION

Nettoyant à base d'enzymes et de bactéries, qui se distingue des autres produits de nettoyage ordinaires par sa grande capacité de dissolution de la saleté et une capacité de nettoyage préventif.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Nano-AntiSlip Cleaner est un produit d'entretien spécialement adapté aux surfaces traitées avec NanoSign-AntiSlip.
Applicable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CONSUMMATION THÉORIQUE

20 - 100 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend du support, de la méthode d'application et du degré d'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer NanoSign-AntiSlip Reiniger, suivant le degré d'encrassement, jusqu'à maximum 1:50 avec de l'eau.

Nettoyer avec une brosse ou une éponge.

NanoSign-AntiSlip Reiniger convient aussi pour une utilisation dans des autolaveuses.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 0 °C

Humidité relative maximum : 80 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

DURÉE DE VIE

12 mois minimum à partir de la date de livraison, moyennant le stockage à une température de 0 °C à 30 °C dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 19/04/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu