



NANOSIGN® EASYWAX

Ein hochwertiges Reinigungs- und Schutzmittel

- Nicht vergilbend
- Hohe Lebensdauer
- Wasser- und witterungsbeständig
- Günstig im Preis
- Sehr einfache Anwendung

NANOSIGN® EASYWAX

BESCHREIBUNG

Ein Hochleistungs-Reinigungs- und Schutzmittel auf Basis der Nanotechnologie für die Behandlung von vorversiegelten Oberflächen.

Bietet einen längeren Schutz als herkömmliche Wachsprodukte.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

NanoSign-EasyWax is suitable for temporarily protecting coated surfaces, plastic surfaces, and both non-ferrous and ferrous metals, such as stainless steel.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 10 Minuten
Überstreichbar: N/A
Durchgehärtet: 4-6 Stunden

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Dissolve dirt with water.
- Remove stubborn dirt with Kuraltex NL 320 or VB 311.
- Shake well before use.
- Rub in NanoSign-EasyWax using a cloth or sponge.
- Apply the product evenly and very thinly.
- Very suitable for use in an eccentric polishing machine.
- After a few minutes drying time, wipe with a clean cloth (the protection layer will be completely cured after a few hours).
- For large areas, make a test piece to determine the evenness of the result.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature: 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Rinse with water immediately after use.

PH

8

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu