



NANOSIGN® EASYWAX POLISH

Produit de polissage et de nettoyage

- Restauration de la couleur d'origine
- Polissage et cirage en 1
- Application facile
- Solution économique
- Résistant à l'eau et aux intempéries

NANOSIGN® EASYWAX POLISH

DESCRIPTION

Produit de polissage et de protection & de qualité supérieure.
Spécialement développé pour les supports revêtus (coloris unis) endommagés par les UV (altération).

UTILISATION RECOMMANDÉE

Convient comme abrasif doux et protection temporaire de surfaces revêtues (coloris unis).
Ne convient pas pour les supports profilés, les revêtements métalliques et les couches de patine.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 10 minutes
Manipulable: 2-3 minutes
Dur à cœur: 4-6 heures

CONSUMMATION THÉORIQUE

15 - 25 m²/ltr

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

NETTOYAGE :

Nettoyer le support altéré avec Prochemko Vetclean Foam (1 pour 4) à l'aide d'une pompe à mousse haute pression.

Pour faciliter éventuellement le traitement, utiliser un tampon en nylon blanc en cas d'altération légère ou poncer à l'eau avec du papier de verre WP 2000 en cas de forte d'altération.

Rincer soigneusement la surface avec de l'eau.

POLISSAGE ET CIRAGE :

Agiter et remuer correctement NanoSign Easy-Wax Polish.

Appliquer sur un tampon en microfibres dures ou en mousse dure et polir la surface à l'aide d'une polisseuse rotative excentrique, telle que la Rupes Bigfoot LHR 75E mini (ou équivalent) ou Bigfoot LHR 21ES/HG (ou équivalent).

Attention :

1. Appliquer une couche mince et uniforme
2. Commencer à basse vitesse et augmenter celle-ci lentement pour obtenir l'effet désiré.
3. Veiller à ce que le tampon de polissage soit placé à plat sur la surface afin d'éviter un développement important de chaleur.

Après le polissage et le séchage, frotter avec un chiffon en microfibres pour obtenir une surface brillante uniforme.

Pour les grandes surfaces, faire un échantillon pour évaluer l'uniformité du résultat.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 100 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer les résidus du produit et les emballages vides comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH

8.0000

DUREE DE VIE

Au moins 12 mois, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 14/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu