



PROCHEMKO



POLITEX

Concentrated floor wax for refreshing old linoleum

- Effective dirt and water repellence
- Restores shine
- Good wear resistance
- Resists UV, does not yellow
- Ideal for old or worn linoleum

ОПИСАНИЕ

A concentrated floor wax based on acrylate polymers, special waxes and other additives for rubber, linoleum, unglazed floor tiles, concrete floors, washed gravel tile floors and cork.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Shiny floor wax for synthetic floors such as rubber, linoleum and such like, unglazed floor tiles, concrete floors, coated floors, washed gravel tile floors and cork. (not to be used on Pegulan, Mipolan or wooden floors)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,02 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по обем): 21%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 30 min
Сух за употреба: 1.5 h

МОКЪР СЛОЙ

100 µm (undiluted), 80 µm (diluted)

СУХ СЛОЙ

20 µm (undiluted), 10 µm (diluted)

РАЗХОДНА НОРМА

10 m²/l. (undiluted)

КОНСУМАЦИЯ

In practice the consumption depends on the roughness of the surface and the desired appearance.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Dust off the surface and make it clean and dry.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Dilute Politex with water to a maximum of 1 : 2.5 (too much dilution hinders film formation). Apply the product in two layers, crossways, using a soaper. Allow the first layer to dry for at least 6 -8 hours before applying the second layer. To acquire the best possible shine use Politex diluted with water in the ratio 1 : 2.5 and apply with the help of a misting nozzle and a high speed machine. (minimum 2000 t/min)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature: 10°C
Maximum relative humidity: 90%
Minimum surface temperature: 10°C
Maximum surface temperature: 35°C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with clean water directly after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

8

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu