

PROCHEMKO



PREVOSIL AS

Stone and grouting reinforcer and hydrophobic agent

- Wetting-effect and long-lasting run off effect
- Reinforces loose grouting
- Penetrates deeply into the surface
- Vapour permeable
- Ideal for weathered grouting, flaky brick and natural stone and dried out walls

PREVOSIL AS

ОПИСАНИЕ

Hydrophobic treatment with (joint) strengthening properties based on siloxanes and alcohol for mineral, porous surfaces such as grouting/masonry.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Reinforcing and giving hydrophobic treatment to sandy and eroded grouting, flaky brick and natural stone and dried out walls.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 0,85 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по тегло): 8,5%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: N/A
Готов за повторно нанасяне: N/A
group_dry_40_full_cure: N/A

РАЗХОДНА НОРМА

0.7 - 2 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

It is advisable to carry out a test beforehand in order to assess the right consumption level.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Any silted surfaces should first be treated with Prevosil® CE. Application in two layers wet in wet, taking account of the surface's absorbency, and apply from bottom to top. The penetration of Prevosil® AS is crucial for a long-lasting effect. Avoid using when the full sun is shining on the façade. During use, avoid open fire, sparks and heat sources. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 100%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 25°C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with Isopropyl alcohol directly after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 09/12/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu