



PREVOSIL GB

Impregnation cream for hydrophobic sealant



- Meticulous work possible without taping
- Penetrates deep into the pores of the surface
- Usable on fresh dry pointing
- Reduces efflorescence of salts and lime
- Ideal for masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone

PREVOSIL GB

ОПИСАНИЕ

A pasty water-based hydrophobic sealant based on silanes/siloxanes for application using brush, roller, or airless to be able to work accurately without taping off areas.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Pasty hydrophobic sealant for use on masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,02 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по тегло): 12%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: N/A
Готов за повторно нанасяне: yes
group_dry_40_full_cure: N/A

РАЗХОДНА НОРМА

0,1 – 0,3 kg/m²

КОНСУМАЦИЯ

We recommend that before starting work you carry out a test to assess the rate of consumption.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The surfaces to be treated must be free of dust and grease.

Prevosil® Special GB does not fill gaps, so any joints in poor condition should be repaired beforehand.

If necessary, treat sanded surfaces beforehand.

Apply a full layer allowing for the porosity of the surface. Apply working from the bottom to the top.

Before applying, protect surrounding materials, such as window sashes, windows, and plants.

Apply Prevosil® Special GB using a roller or brush, or by airless spraying.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 25 °C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with water immediately after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu