



PREVOSIL SPECIAAL PL

Hydrophobic solution, less harmful to the environment

- Suitable for fresh grouting
- Penetrates deep into the surface
- Vapour-permeable system prevents frost damage
- Alkali resistant
- Ideal for brick, concrete, natural stone, aerated concrete and more



PREVOSIL SPECIAAL PL

ОПИСАНИЕ

Solution of hydrophobic treatment based on silanes/siloxanes which can be used to make mineral porous surfaces such as bricks, concrete, asbestos cement, calcium silicate, pointing mortars, aerated concrete, etc. water-repellent.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Hydrophobic treatment for use on brickwork, concrete, calcium silicate, mineral grouting and lightly porous natural stone.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 1,0 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по тегло): 5%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: N/A
Готов за повторно нанасяне: N/A
group_dry_40_full_cure: N/A

РАЗХОДНА НОРМА

0.7 - 2 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

We advise carrying out a test before commencing activity in order to assess the right consumption level.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Prevosil® Special PL does not fill gaps; any pointing in poor condition should be repaired beforehand. Any silted surfaces should first be treated with Prevosil® CE. Application in two layers wet in wet, taking account of the surface's absorbency, and apply from bottom to top. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants. Apply Prevosil® Special PL using the flow-coat system (low pressure avoiding mist formation).

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 100%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 35°C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with water directly after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be stored for a minimum of 6 months in a cool, dry and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu