



PROCHEMKO



PREVOSIL SPECIAAL LOW ODOUR

Makes mineral surfaces such as façades water repellent

- Strongly hydrophobic
- Colourless and almost invisible once dry
- Low-scent
- Vapour permeable system prevents frost damage
- Ideal for brick, concrete, natural stone, aerated concrete and more

WWW.PROCHEMKO.EU

PREVOSIL SPECIAAL LOW ODOUR

ОПИСАНИЕ

Low-scent hydrophobic treatment based on an oligomeric siloxane, dissolved in an aliphatic hydrocarbon for mineral, porous surfaces.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

On all mineral construction materials such as concrete, natural stone, brick, mineral grouting and stone-like panels. Prevents or reduces white salt efflorescence, frost damage, limescale contamination and surface erosion.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³): 0,8 kg/l
Съдържание на сухо вещество (по тегло): 5,5%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: N/A
Готов за повторно нанасяне: N/A
group_dry_40_full_cure: N/A

РАЗХОДНА НОРМА

0.7 - 2 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

A test should be completed before carrying out the entire project.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

The surfaces to be treated need to be free of dust and grease. Damage to the surface needs to be repaired beforehand. Apply Prevosil Special RK in two layers wet in wet, taking into account of the surface's absorbency, working to saturate from bottom to top. Avoid using when in full sun and at high temperatures. When in use, avoid smoking and proximity to an open fire. During application, protect material in the vicinity, such as window frames, windows and plants.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature: 5°C
Maximum relative humidity: 80%
Minimum surface temperature: 5°C
Maximum surface temperature: 25°C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with water directly after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu