



PROCHEMKO



PREVOSIL SPECIAL WB

Farveløst vandafvisende produkt

- Gør sugende mineralske overflader vandskyende
- Trænger godt ind i overfladen
- Lugtsvag
- Diffusionsåben – åndbar, forhindrer frostskeer
- Alkalieresistent

PREVOSIL SPECIAL WB

BESKRIVELSE

Vandafvisende produkt med særdeles stort indhold af aktive komponenter baseret på vandig siloxan. Til behandling af mineralske, porøse overflader.

ANBEFALET BRUG

Vandafvisende behandling af murværk, beton, calcium silikat, mineralsk mørtel og let porøse natursten.

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,0 kg/l
Faststofindhold i vægt: 7%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: /
Genbehandlingstør: /
Fuldt hærdet: /

TEORETISK FORBRUG

0.7 - 2 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Det anbefales at udføre en test for at bestemme den enkelte overflades absorptionsevne.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt fri for støv og fedt. Eventuelle skader i overfladen samt revner i murværk mv. skal udbedres.

Påfør 2 lag Prevosil Special WB våd-i-våd. Vær opmærksom på overfladens absorptionsevne. Arbejdet skal udføres nedefra og op.

Beskyt vinduer, planter og andre ikke porøse/sugende overflader mod sprøjestøv og stænk.

Det anbefales at påføre produktet ved lavtryk for at minimere sprøjestøv.

ANVENDELSBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed max. 100%. Overfladetemperatur min. 5° C, max. 35° C.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Overskydende produkt og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale retningslinier.

PH

7

HOLDBARHED

Minimum 6 måneder i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu