

**PROCHEMKO**



**R.A.P.P.**

## Farb- und Beschichtungs- Abbeizer

- Kräftiger Farbabweizer
- Für praktisch alle Untergründe
- Methylenchloridfrei
- Auch in praktischer Sprühdose lieferbar

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

## BESCHREIBUNG

Zur schnellen und effizienten Entfernung nahezu aller Farbarten, einschließlich 2-Komponenten-Epoxyd- und Polyurethan-Beschichtungen.  
Geeignet für die Anwendung auf nahezu allen Untergründen. Bei Kunststoffoberflächen zunächst einen Test durchführen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

R.A.P.P. eignet sich für die Entfernung von Alkydfarbe, wasserlöslichen Farben, 2-Komponenten-Epoxyd- und -Polyurethan-Beschichtungen und 1-Komponenten-Polyurethan-Beschichtungen. Anwendbar auf nahezu allen Untergründen.  
Bei Kunststoff- und Polyesteruntergründen immer erst einen Test machen.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1 - 3 m<sup>2</sup>/kg

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt stark von der Dicke der Farbschichten und der Rauheit des Untergrunds ab.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Bringen Sie das Produkt großzügig auf den zu behandelnden Untergrund auf.  
Lassen Sie das Produkt mindestens 30 Minuten einwirken.  
Entfernen Sie die Farbreste mit einem Schaber, Spachtel oder im Fall von Graffiti mit einem weißen Pad.  
Wiederholen Sie die Behandlung erforderlichenfalls.  
Zur Entfernung mehrerer Farbschichten die R.A.P.P. mit Plastikfolie abdecken und einige Stunden einwirken lassen.  
Mit (warmem) Wasser unter angepasstem Hochdruck abbürsten/abspritzen.  
Reinigen Sie die behandelte Oberfläche nach dem Entfernen der alten Farbe mit verdünntem **Rodex** (1:10 mit Wasser).

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 0 °C  
Minimale Untergrundtemperatur: 0 °C  
Bei niedrigen Temperaturen wird sich die Wirksamkeit verzögern.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, wenn leicht angetrocknet mit Verdünnungsmittel.

## BEMERKUNGEN

Reste dieses Produkts sind als chemischer Abfall zu behandeln und dürfen nicht mit dem Gewerbe- oder Haushaltsabfall entsorgt werden.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)