



## **R.A.P.P. WB**

# **Paint and Coating stripper also for indoor use**

- Powerful paint stripper
- Water based
- For almost all surfaces
- Methylene chloride free

# R.A.P.P. WB

## ОПИСАНИЕ

For the quick and efficient removal of just about all paint types.  
Also removes bitumen, adhesives, old wax layers, aerosol paints, and graffiti.  
For use on just about all surfaces.  
R.A.P.P. WB is water-based and suitable for indoor use.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

R.A.P.P. WB is suitable for removing Alkyd paint, water-based paints, two-component epoxyethane and polyurethane coatings, and one-component polyurethane coatings. For use on almost all surfaces.  
Not for use on non-ferrous metal surfaces.  
With plastic and polyester, always try out a test surface.

## РАЗХОДНА НОРМА

1 - 3 m<sup>2</sup>/kg

## КОНСУМАЦИЯ

Consumption is highly dependent on the layer thickness of the paint coating and the roughness of the surface.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Apply a generous layer of the product on the surface to be treated.  
Let the product soak in for at least 30 minutes.  
Remove the paint remnants using a scraper, spatula, or, in the event of graffiti, a white pad.  
If necessary, repeat the treatment.  
When removing multiple paint layers, cover the R.A.P.P. Cover WB with plastic foil and allow to soak in for a few hours.  
Brush or spray off with (hot) water at an appropriately high pressure.  
After removing the old paint, clean the treated surface using Rodex diluted with water (1:10).

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 100%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 35 °C  
Low temperatures can slow down the working of the stripper.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with water immediately after use, but with thinner if dried out.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

3

## СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)