

PROCHEMKO



R.A.P.P. WB

Élimine la peinture, même à l'intérieur

- Décapant puissant
- En phase aqueuse
- Sur presque tous les supportsintérieur / extérieur
- Sans chlorure de méthylène

WWW.PROCHEMKO.EU

R.A.P.P. WB

DESCRIPTION

Permet d'éliminer rapidement et efficacement presque toutes les sortes de peinture. Élimine également les bitumes, colles, anciennes couches de cire, laques en aérosol et graffiti. Utilisable sur presque tous les supports. R.A.P.P. WB est en phase aqueuse, et convient donc particulièrement à une utilisation à l'intérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

R.A.P.P. WB convient pour l'élimination des peintures alkydes, les peintures à l'eau, les revêtements époxy et polyuréthane bicomposants et les revêtements polyuréthane monocomposant. Applicable sur pratiquement tous les supports. Toujours réaliser un essai de surface sur les supports en matière synthétique et en polyester.

CONSUMMATION THÉORIQUE

1 à 3 m²/kg

CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation dépend fortement de la couche des peintures et de la rugosité du support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer le produit en une large couche sur le support à traiter. Laisser agir le produit au moins 30 minutes. Éliminer les résidus de peinture avec un grattoir, un couteau à enduire ou en cas de graffiti **un feutre nylon blanc**. Répéter le traitement si nécessaire. Pour retirer plusieurs couches de peinture, recouvrir le R.A.P.P. WB avec un film plastique et laisser agir plusieurs heures. Brosser ou rincer à l'eau (chaude) sous une haute pression adaptée. Après avoir éliminé l'ancienne peinture, traiter la surface avec Prochemko® Rodex dilué (1:10 avec de l'eau).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale: 5°C
Humidité relative maximale: 100%
Température de support minimale: 5°C
Température de support maximale: 35°C
Des températures basses peuvent ralentir le décapage.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation, si produit sec légèrement avec du thinner.

REMARQUES

Évacuer le produit, les résidus de peinture décapés et l'emballage vide comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH

3

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu