

**PROCHEMKO**



**R.A.P.P. WB**

## Verf en Coating afbijt ook voor binnengebruik

- Krachtige verfabijt
- Op waterbasis
- Voor vrijwel alle ondergronden
- Methyleenchloride vrij

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# R.A.P.P. WB

## OMSCHRIJVING

Voor het snel en efficiënt verwijderen van vrijwel alle verfsoorten. Daarnaast verwijdert het ook bitumen, lijmen, oude waslagen, spuitbuslakken en graffiti. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. R.A.P.P. WB is op waterbasis en geschikt voor binnengebruik.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

R.A.P.P. WB is geschikt voor het verwijderen van Alkydverf, watergedragen verven, twee componenten Epoxy- en Polyurethaan coatings en 1 component Polyurethaan coatings. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. Niet toepasbaar op Non-Ferro metalen ondergronden. Bij kunststoffen en polyester ondergronden altijd een proefvlak zetten.

## THEORETISCH VERBRUIK

1 - 3 m<sup>2</sup>/kg

## PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van de laagdikte van de verflagen en de ruwheid van de ondergrond.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Breng het product in een ruime laag aan op de te behandelen ondergrond. Laat het product minimaal 30 minuten inwerken. Verwijder de verfrestanten met een schraper, plamuurmes of in geval van graffiti een witte pad. Herhaal, indien nodig, de behandeling. Bij verwijderen van meerdere verflagen de R.A.P.P. WB afdekken met plastic folie en enige uren laten intrekken. Borstel of spuit af met (warm)water onder gepaste hogedruk. Reinig na het verwijderen van de oude verf het behandelde oppervlak met verdunde Rodex (1:10 met water).

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C  
Bij lage temperaturen kan de afbijt minder snel werkzaam worden.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water, indien licht aangedroogd met thinner.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product, verwijderde verfresten en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

## PH

3

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)