



REMOVEX GREEN

Effectieve, snelle graffiti- en lijmverwijderaar in gelvorm

- Veel effectiever dan andere verfabbijtmiddelen op de markt
- Formule in gelvorm is effectiever dan vloeibare alternatieven
- Te gebruiken bij lage temperaturen tot 0°C
- Verwijdert ook lijmresten
- Verwijdert alle verftypen, zelfs 2K verven

REMOVEX GREEN

DESCRIPTION

Zeer intensief en snel werkende afbijt- en graffiti verwijderaar in gel/pasta vorm, vrij van methyleenchloride, verwijdert graffiti, verf- en vernislagen en lijmresten.

RECOMMENDED USE

Removex Green is geschikt voor het afbijten van graffiti, verf- en vernislagen, epoxyharsen, polyurethaanharsen, polymeerdispersies, betonverven en verkeersstrepen, evenals de reiniging van diverse steensoorten.

THEORETICAL CONSUMPTION

1 - 3 m²/kg

PRACTICAL CONSUMPTION

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en het soort ondergrond.

DIRECTIONS FOR USE

Gebruik Removex Green zoals aangeleverd.

Maak de verpakking voorzichtig open.

Breng het product aan met behulp van een kwast of borstel.

Verdeel het product dik op de te behandelen ondergrond.

Laat het product maximaal 30 minuten inwerken (20°C).

Bij verwijderen van meerdere verflagen de Removex Green afdekken met plastic folie.

Borstel of spuit af met (warm)water onder gepaste hogedruk.

Herhaal, indien nodig, de behandeling.

Reinig na het verwijderen van de oude verf het behandelde oppervlak met verdunde Rodex (1:10 met water).

APPLICATION CONDITIONS

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

CLEANING OF EQUIPMENT / SPILLS

Direct na gebruik met schoon water.

REMARKS

Restanten van het product, verwijderde verffresten en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

SHELF LIFE

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Date issued: 05/02/2025

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu