



REMOVEX GREEN

Effectieve, snelle graffiti- en lijmverwijderaar in gelvorm

- Veel effectiever dan andere verfabijtmiddelen op de markt
- Formule in gelvorm is effectiever dan vloeibare alternatieven
- Te gebruiken bij lage temperaturen tot 0°C
- Verwijdert ook lijmresten
- Verwijdert alle verftypen, zelfs 2K verven

REMOVEX GREEN

OMSCHRIJVING

Zeer intensief en snel werkende afbijt- en graffiti verwijderaar in gel/pasta vorm, vrij van methyleenchloride, verwijdert graffiti, verf- en vernislagen en lijmresten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Removex Green is geschikt voor het afbijten van graffiti, verf- en vernislagen, epoxyharsen, polyurethaanharsen, polymeerdispersies, betonverven en verkeersstrepen, evenals de reiniging van diverse steensoorten.

THEORETISCH VERBRUIK

1 - 3 m²/kg

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en het soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gebruik Removex Green zoals aangeleverd.

Maak de verpakking voorzichtig open.

Breng het product aan met behulp van een kwast of borstel.

Verdeel het product dik op de te behandelen ondergrond.

Laat het product maximaal 30 minuten inwerken (20°C).

Bij verwijderen van meerdere verflagen de Removex Green afdekken met plastic folie.

Borstel of spuit af met (warm)water onder gepaste hogedruk.

Herhaal, indien nodig, de behandeling.

Reinig na het verwijderen van de oude verf het behandelde oppervlak met verdunde Rodex (1:10 met water).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product, verwijderde verfstelen en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 12/01/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu