

PROCHEMKO



SUPER REPSOLVE

Puissant nettoyant universel concentré et sûr

- Applicable dans l'eau dure et l'eau douce
- Non corrosif et ne laisse pas de résidus
- Haut pouvoir nettoyant et dégraissant
- Utilisation très ergonomique
- Formule concentrée, diluer jusqu'à max. 1: 60.

WWW.PROCHEMKO.EU

SUPER REPOSOLVE

DESCRIPTION

Nettoyant universel très concentré à base de diverses substances tensioactives et adoucisseurs d'eau.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme nettoyant universel pour l'industrie, l'horeca, les saunas, les piscines et autres. Utilisable sur les sols, les murs, les machines, les établis, les moteurs, les matériaux de transport et autres.

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 100 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend fortement du degré d'encrassement et du facteur de dilution.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer jusqu'à maximum 1 pour 60 en fonction de la surface à nettoyer.
Appliquer à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou, pour un usage industriel, d'une autolaveuse, d'un lave-auto ou d'un nettoyeur haute pression avec installation de dosage.
Laisser le produit agir quelques minutes et rincer ensuite à l'eau sous une pression appropriée.
En cas d'encrassement très important, adapter la dilution ou répéter le traitement.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 100 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Les résidus du produit et l'emballage vide peuvent être évacués comme déchets industriels, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH

12.0000

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 26/09/2023

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu