



PROCHEMKO



SUPER REPROSOLVE

Sterke, geconcentreerde veilige universele reiniger

- Toepasbaar in hard en zacht water
- Niet etsend en laat geen residu na
- Sterk ontvetten reinigen
- Zeer economisch in gebruik
- Geconcentreerde formule is tot max. 1 : 60 verdunbaar

SUPER REPROSOLVE

OMSCHRIJVING

Zeer sterk geconcentreerde universele reiniger op basis van diverse oppervlakte actieve stoffen en waterontharders.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als universele reiniger voor industrieel gebruik in industrie, horeca, sauna's, zwembaden en dergelijke. Toepasbaar op vloeren, muren machines, werkbanken, motoren, transportmaterialen en dergelijke.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Rendement is zeer sterk afhankelijk van de vervuilingsgraad en de verdunningsfactor.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Afhankelijk van het te reinigen object tot maximaal 1 op 60 verdunnen met water.

Aanbrengen met borstel, spons of, voor industrieel gebruik schrob- machines, autowas-installaties of hogedruk reinigers met doseerinstallatie.

Product enige minuten laten inwerken en vervolgens afspuiten met water onder gepaste druk.

Bij zeer hardnekkige vervuiling verdunningsgraad aanpassen en/of behandeling herhalen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking kunnen als bedrijfsafval afgevoerd worden, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke bepalingen.

PH

12.0000

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangetaste, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 26/09/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu