



PROCHEMKO



RIGOREX

Universele alkalische reiniger en ontvetter

- Dringt diep door in vet- en vuillagen
- Verwijdert olie, vet, roet, ballpointinkt, koolstof, kleur- en verfstoffen
- Geen giftige dampen, geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- Geconcentreerde formule, tot max. 1 : 40 verdunnen
- Toepasbaar in de levensmiddelenindustrie, melkfabrieken, distilleerderijen, op gevels, tegelwanden, rolluiken, luxaflex, rookkanalen, keukens etc.

WWW.PROCHEMKO.EU

RIGOREX

OMSCHRIJVING

Allround alkalisch reinigingsmiddel op basis van oppervlakte-actieve stoffen en reinigingsversterkers voor vele toepassingen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Reiniging van vaten en installaties in de levensmiddelenindustrie, melkfabrieken, distilleerderijen, gevels, tegelwanden, rolluiken, luxaflex, afwasbaar behang, geveldeuren en wanden, leder en kunststoffen, bekleding, luchtverversingsapparaten, rookkanalen, keukens etc.

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 20 m²/l

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Rigorex met water tot maximaal 1:40, afhankelijk van de vervuilingsgraad. Breng het product aan met behulp van een borstel of (airless)-spuit. Laat het product een paar minuten inwerken. Spoel af met schoon water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

13

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu