

**PROCHEMKO**



## SARDEX FORTE

# Entfernt Kalk, Rost, Ruß und Kohlenstaub von Beton

- Effektiver Reiniger für Oberflächen aus Beton und Betonstein
- Entkalker und Entroster
- Äußerst schnelle Wirkung
- Auch zur Entfernung von Zementschleiern geeignet

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# SARDEX FORTE

## BESCHREIBUNG

Hochkonzentrierter, dünnflüssiger, saurer Reiniger auf Basis von inhibierten anorganischen Säuren; entfernt Kalk, Rost, Ruß und Kohlenstaub von Beton; zudem Entkalker und Zementschleierentferner.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Sardex Forte eignet sich für die Entfernung von Kalk, Rost, Ruß und Kohlenstaub von Beton und Verblendziegeln.

Auch geeignet für das Entkalken von Rohren, zur Reinigung von Betonoberflächen mit Brand- und Rußschäden und zur Entfernung von Zementschleier u. Ä.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Circa 4 - 8 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt stark vom Grad der Verschmutzung, der Verdünnung und der Art des Untergrunds ab.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Befeuchten Sie den Untergrund mit Wasser.
- Verdünnen Sie Sardex Forte mit Wasser bis maximal 1:5.
- Das Produkt mit Hilfe einer Bürste aufbringen.
- Das Produkt einige Minuten einwirken lassen.
- Gründlich mit Wasser nachspülen.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

## BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

Vorgeschriebener Reiniger von u. a. MBI Beton.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu